



トリプルアール

精密オイルクリーナ


マグネットシリーズ

特長


- 特殊構造の組立永久磁石で、高く・広い有効磁場を形成します。
- 微小汚染物を磁気エネルギーで凝集・沈澱・分離します。
- 永久磁石仕様によりランニングコストが不要です。
- 6大口の解消・油漏れの減少・産業廃棄物の解消により省コスト省資源を実現、環境負荷削減の達成。



AP-40




MGR-200



MGD-100



MGA



MGB-110



MGB-160



MGB-210




MGB-260

● アクセサリー



マグネットセパレータホルダー



マグネットセパレータケース

仕様

商品型式	MGR-200	MGD-100	MGB-110	MGB-160	MGB-210	MGB-260	MGA
商品番号	TR-23500	TR-23520	TR-23530	TR-23531	TR-23533	TR-23532	TR-23540
材質	表面・側面：SUS304 底面：エポキシ樹脂 取付ボルト：クロムモリブデン鋼						
対象油液	鉱油系作動油・合成系作動油・エマルジョン系作動油・鉱油系潤滑油・洗浄液・クーラント切削・研磨・燃料油						
外形寸法(mm)	W200×L140×H40	W100×L100×H30	W110×L61×H27	W160×L61×H27	W210×L61×H27	W260×L61×H27	φ54×H22
重量(ドライ)	3.8kg	1.2kg	0.7kg	1.0kg	1.6kg	1.7kg	0.2kg
適用タンク容量	100~150L	70~90L	30~40L	40~50L	50~60L	60~70L	20~30L
耐熱温度	80℃	80℃	80℃	80℃	80℃	80℃	80℃
外観図							

(TR-23501 MGR-200H 耐熱タイプあり150℃) (TR-23521 MGD-100H 耐熱タイプあり150℃)